



Muoversi a Roma

ACTIONS

Clone

Compare

Fork

NAVIGATION

Overview

Source

Commits

Branches

Pull requests 1

Issues 6

Wiki

Downloads 5

Roma servizi per la mobilità / Untitled project / Muoversi a Roma

# Wiki

Clone wiki

## Muoversi a Roma / paline.Percorsi

View History

### paline.Percorsi(string token, string linea, string lingua)

Versione corrente: 7

#### Descrizione

Questo metodo restituisce l'elenco dei percorsi della linea `linea`, e informa se la linea è abilitata al servizio

#### Formati input/output

##### Input

- `token`: identificativo per gli utenti autorizzati
- `linea`: codice della linea richiesta. Per le metro usare MEA (Metro A), MEB (Metro B) o MEB1 (Metro B1)
- `lingua`: codice della lingua, utilizzato per dare informazioni sulle disabilità se e solo se disponibili nella lingua richiesta

##### Output

L'output è costituito da un dizionario così composto:

- `bool monitorata`: `true` se e solo se la linea richiesta è monitorata dal servizio
- `bool abilitata`: `true` se e solo se la linea richiesta è abilitata ai tempi di arrivo bus
- `int id_news`: se è disponibile una news che spiega perché la linea è disabilitata, l'id di tale news; altrimenti -1
- `array percorsi`: array con un elemento per ogni percorso della linea; ogni elemento è un dizionario così composto:
  - `string id_percorso`: il codice del percorso
  - `string descrizione`: la descrizione estesa del carteggio (es. andata limitata')
  - `string capolinea`: capolinea destinazione del percorso

Updated 2014-03-03