



Muoversi a Roma

ACTIONS

Clone

Compare

Fork

NAVIGATION

Overview

Source

Commits

Branches

Pull requests 1

Issues 6

Wiki

Downloads 5

Roma servizi per la mobilità / Untitled project / Muoversi a Roma

# Wiki

Clone wiki

## Muoversi a Roma / paline.SmartSearch

View History

### paline.SmartSearch(string token, string query\_string)

Versione corrente: 7

#### Descrizione

Questo metodo effettua una ricerca di paline e linee basata sulla stringa di ricerca query\_string

#### Formati input/output

##### Input

- `token`: identificativo per gli utenti autorizzati
- `query_string`: stringa di ricerca

##### Output

L'output è un dizionario così composto:

- `bool errore`: True se e solo se non è stato trovato alcun risultato
- `string tipo`: tipo di risultato trovato; può valere `Palina`, `Indirizzo ambiguo` o `Ambiguo`
- `string id_palina`: se `tipo` vale `Palina` l'identificatore della risorsa trovata
- `array indirizzi`: se `tipo` vale `Indirizzo ambiguo`, eventuale elenco di indirizzi proposti; è un array di stringhe.
- `array paline_semplice`: se `tipo` vale `Ambiguo`, eventuale elenco di paline di cui si forniscono informazioni basilari; è un array di dizionari così composti:
  - `string nome`: nome della palina
  - `string id_palina`: id della palina
- `array paline_extra`: se `tipo` vale `Ambiguo`, eventuale elenco di paline di cui si forniscono informazioni dettagliate; è un array di dizionari così composti:
  - `string nome`: nome della palina
  - `string id_palina`: id della palina
  - `bool nascosta`: True iff la palina non contiene informazioni su linee aggiuntive rispetto a quelle di paline più vicine, e quindi non dovrebbe essere mostrata tra i risultati, a meno che l'utente non lo richieda esplicitamente
  - `double distanza`: Distanza della palina dall'indirizzo cercato, oppure -1 se non è stato cercato un indirizzo
  - `array linee_info`: Informazioni su alcune linee che transitano per la palina; è un array di dizionari così composti:
    - `string id_linea`: nome della linea
    - `string direzione`: capolinea di destinazione della linea
  - `array linee_extra`: Informazioni base su altre linee che transitano per la palina; è un array di stringhe, che rappresentano gli id delle linee
- `array percorsi`: se `tipo` vale `Ambiguo`, eventuale elenco di percorsi trovati; è un array di dizionari così composti:
  - `string id_percorso`: id del percorso
  - `string id_linea`: id della linea
  - `bool monitorata`: True se e solo se il percorso è monitorato da InfoTP
  - `bool abilitata`: True se e solo se il monitoraggio del percorso è attualmente abilitato
  - `string carteggio`: Sigla del percorso (es. DT)
  - `string carteggio_dec`: Carteggio decodificato (es. Deviated Temporanea)

Updated 2013-12-02

<https://bitbucket.org/agenziamobilita/muoversi-a-roma/wiki/paline.SmartSearch>

Go

AUG APR MAY

◀ 02 ▶

2014 2016 2017



2 captures

12 Aug 2014 - 2 Apr 2016

▼ About this capture