



Muoversi a Roma

ACTIONS

Clone

Compare

Fork

NAVIGATION

Overview

Source

Commits

Branches

Pull requests 1

Issues 6

Wiki

Downloads 5

Roma servizi per la mobilità / Untitled project / Muoversi a Roma

Wiki

Clone wiki

Muoversi a Roma / ztl.Orari

View History

ztl.Orari(string token, boolean modifiche_straordinarie, string data)

Versione corrente: 4

Descrizione

Questo metodo restituisce l'orario di inizio, l'orario di fine e lo stato di attivazione di tutte le ztl per un dato giorno. È possibile specificare mediante un opportuno parametro se i dati debbano comprendere o meno le modifiche straordinarie. Nel caso in cui questa modalità sia attiva, verrà aggiunto il parametro "modificato" all'output.

Formati input/output

Input

- `string token`: identificativo per gli utenti autorizzati (attualmente l'id della sessione)
- `boolean modifiche_straordinarie`: indica se si vuole o meno considerare le modifiche straordinarie
- `string data`: indica la data per la quale si vogliono avere gli orari (YYYY-MM-DD)

Output

L'output è costituito da un array di array associativi aventi i seguenti campi:

- `string id_ztl`: l'identificativo della ztl
- `string toponimo`: il nome della ztl
- `boolean modificato`: indica se l'orario indicato è quello programmato o se è stato modificato
- `array fasce`: array di array associativi contenenti i seguenti campi:
 - `string ora_inizio`: orario di inizio della ztl, formato "hh:mm:ss"
 - `string ora_fine`: orario di fine della ztl, formato "hh:mm:ss"
 - `boolean inizio_ieri`: indica se l'orario di inizio corrente è riferito a ieri
 - `boolean fine_domani`: indica se l'orario di fine corrente è riferito a domani

Updated 2014-05-15